# NEC NP500

**Hochflexibler, professioneller LCD-Projektor - ideal für den Geschäfts- und Ausbildungsbereich geeignet**

- Physikalische Auflösung: 1024 x 768 (XGA)
- Niedrige Betriebskosten
- Schnelle und einfache Bedienung
- Steuerung und Verwaltung über Netzwerk
- Diverse Sicherheitsfunktionen

see more.
NEC Display Solutions

# NEC NP500

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| Wiedergabetechnik | 3 x 1,6 cm (0,63") p-Si LCD Panel mit MLA |
| Lampe | 210 W AC (168 W AC Eco Mode) |
| Lampen-Lebensdauer [Std.] | 3000 (4000 Eco Mode) |
| Leuchtstärke [1] | 3000 ANSI-Lumen (ca. 80% im Eco Mode) |
| Kontrastumfang [1] | 500:1 |
| Objektiv | F= 1,7–2,0, f= 19,8–23,7 mm |
| Diagonale: min. / max. [cm] | 53 (21") / 762 (300") |
| Projektionsentfernung [m] | 0,7 – 11 |
| Projektionsfaktor | 1,5 – 1,8 : 1 |
| Frequenzgang | Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 50 – 120 Hz |
| Native Auflösung | 1024 x 768 (XGA) |
| Unterstützte Auflösungen | 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1152 x 870 (MAC 21") komprimiert; 1280 x 1024 (Maximale Auflösung der Digitaleingabe) |
| Computer Analog | Eingang: 1 x Mini D-sub 15-Pin, kompatibel mit Komponente (YPbPr);<br>Ausgang: 1 x Mini D-sub 15 pin |
| Computer Digital | Eingang: 1 x DVI-I (mit HDCP) |
| Video | Eingang: 1 x RCA |
| S-Video | Eingang: 1 x Mini DIN 4-pin |
| Audio | Eingang: 1 x RCA, Stereo L/R (Video und S-Video); Eingang: 2 x 3.5 mm Stereo-Minibuchse für Computer, analog und digital;<br>Ausgang: 1 x 3.5 mm Stereo-Minibuchse (variabel) |
| PC-Steuerung | Eingang: 1 x D-Sub 9 Pin (RS-232) |
| LAN | 1 x RJ45 |
| Videosignale | PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M |
| Audio Funktionen [W] | 1 x 7 (Mono) |
| Zoom- / Fokuseinstellungen | Manuell / Manuell |
| Besonderheiten | Auto-Power-On/Off-Funktion; automatische und manuelle Trapezkorrektur (V= +/-30°); Farbmanagement; Höhenmodus; Kensington Sicherheitsschloss; Off-Timer; OnScreen Menü in 21 Sprachen; optionales Benutzer-Logo; Passwort-Sicherheitssystem; Quick-On/Off-Funktion; RS-232 Steuerung; Sicherheitsriegel; Steuerung und Verwaltung über LAN; Tastensperre; Virtuelle Fernbedienung zur direkten Steuerung über den PC; Wandfarbkorrektur |
| Fernbedienung | Auto Adjust; Automatische Bildjustierung; Bildausblendung; Bildformat-Funktion; Bildjustierung; Bildmodus; Freeze-Funktion; Hilfe-Funktion; Lampenmodus-Kontrolle; Lautstärkeregelung; Optionale Maus-Steuerung und Präsentationsblätter-Funktion (vor/zurück); Steuerung von Eingangsquellen; Stufenlose digitale Bildausschnittsvergrößerung |
| Abmessungen (B x H x T) [mm] | 308 x 93,5 x 262 (ohne Füße u. Optik) |
| Gewicht [kg] | 2,98 |
| Stromversorgung | 200-240 V AC; 50 - 60 Hz |
| Stromverbrauch | 295 Normal Mode / 240 Eco Mode / 11 Stand-by Mode / 3 Energiespar Mode |
| Betriebsgeräusch [dB (A)] | 29 / 35 (Eco / Normal) |
| Sicherheit/Ergonomie | CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R |
| Garantie | Gerät: 3 Jahre europaweiter Vor-Ort-Service; Lampe: 6 Monate, max 1000 Std. |
| Lieferumfang | IR-Fernbedienung (RD-427E); Mini D-SUB Signalkabel; Netzkabel (4,5 m); Tragetasche; DVI-VGA-Adapter; Handbuch (CD-ROM); Kurzanleitung; Objektiv-Schutzkappe |
| Optionales Zubehör | Deckenhalterung (NP08CM); Ersatzlampe (NP07LP); Maus-Receiver (NP01MR) |

[1] In Einhaltung ISO21118-2005

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Rechte vorbehalten. Liefermöglichkeiten, techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 010/08

**www.nec-display-solutions.de**

NEC Display Solutions Europe GmbH, Landshuter Allee 12-14, D-80637 München
Tel. +49 (0)8999699-0, Fax +49 (0)8999699-500 oder Info-Telefon Deutschland: 0180-5242521 (0,21Euro/Min.)